

## 彈跳式烤面包機

赫高彈跳式烤面包機是用于自助服務區和輕量應用的理想選擇，並為各種各樣的面包產品提供了均衡的金黃色烘烤。耐用的不銹鋼外殼包括四個帶有獨特烘烤控制的自動定心插和可拆卸的碎屑托盤。



TPT-230-4

- 均勻地烘烤一系列的面包包括百吉餅，德州烤面包，華夫餅，英國松餅
- TPT-230-4型配有選擇開關單面(或雙面)烘烤
- 耐用的不銹鋼構造
- 獨特的烘烤控制
- 可拆卸的碎屑盤，便于清洗
- 1829 mm (72") 電綫和插頭
- 可根據需要選擇使用兩槽，四槽或六槽，非高峰時段可節省能量。



切換開關，可單面/雙面烘烤

TPT-230-4

## 自動彈跳式烤面包機

型号	尺寸(寬 x 深 x 高)	千瓦	重量
230V TPT-230-4	346 x 313 x 204 mm	2.5	10 kg

## 履帶式烤面包機

赫高Toast-Qwik®和Toast-Max™履帶式烤面包機具有較好的靈活性和性能，可烤出完美的金黃色，從每小時180片到800片。節能模式可以在非繁忙時段節省能量。



TQ-800H

## TOAST-QWIK履帶式烤面包機

型號	尺寸(寬 x 深 x 高) <sup>W</sup>	千瓦	重量
220, 240V TQ-10	368 x 451 x 349 mm	1.8	19 kg

<sup>W</sup>高度包括102 mm腳。

產量/分鐘<sup>†</sup>.....5片。

## TOAST-QWIK履帶式烤面包機

型号	尺寸(寬 x 深 x 高) <sup>*</sup>	千瓦	重量
220, 240V TQ-400	368 x 451 x 378 mm	1.8	22 kg
TQ-400H	368 x 451 x 403 mm	2.2	22 kg
TQ-800	368 x 578 x 422 mm	3.3	24 kg
TQ-800H	368 x 578 x 422 mm	3.3	24 kg

<sup>\*</sup> 若背面使用食物托盤，TQ-400和TQ-400H深度加長64 mm，TQ-800和TQ-800H深度加長165 mm。高度包括支腳。

產量/分鐘<sup>†</sup> - TQ-400 系列.....6片。  
 - TQ-800 系列(TQ-800H除外).....14片。  
 - TQ-800H.....13片。



TQ-10



TM-10H

## TOAST-MAX履帶式烤面包機

型號	尺寸(寬 x 深 x 高) <sup>D</sup>	千瓦	重量
220, 240V TM-5H	289 x 416 x 387 mm	1.3-1.6	16 kg
TM-10H	368 x 416 x 387 mm	1.9-2.3	19 kg

<sup>D</sup> 若背面使用食物托盤，TM-5H和TM-10H深度加長203 mm。高度包括支腳。

產量/分鐘<sup>†</sup> - TM-5H: .....3片。  
 - TM-10H: .....6片。

## 履帶式烤面包機開口尺寸

型号	TQ-400, -800	TQ-400H, -800H	TM-5H	TM-10H
尺寸(寬x高)	254 x 51 mm	254 x 76 mm	187 x 76 mm	264 x 76 mm

## 履帶式烤面包機額定電流

型號	220V	240V	240V
	50 Hz/1 Ø	50 Hz/1 Ø	60 Hz/1 Ø
	安培	安培	安培
TQ-10.....	8.5.....	9.3.....	7.6
TQ-400.....	8.5.....	9.2.....	9.3
TQ-400H.....	9.7.....	9.2.....	7.6
TQ-800.....	13.8.....	15.1.....	13.9
TQ-800H.....	13.8.....	15.1.....	13.7
TM-5H.....	6.1.....	6.6.....	6.1
TM-10H.....	8.8.....	9.6.....	8.8