

TOASTRITE® 和 TOASTKING® 履帶式烤面包機

專為中高容量設計，滿足不斷供應產品的需求，經久耐用及高產的性能使赫高的TRH系列和TK系列成為您的烘烤主力，該系列并非由溫度控制麵包的烘烤顏色，而是由履帶的傳送速度來決定您的烘烤效果。



TRH-60




TOAST-RITE履帶式烤面包機

型號	尺寸(寬 x 深 x 高) ^o	千瓦	重量
220, 240V TRH-50	448 x 699 x 418 mm	2.7	27 kg
TRH-60	448 x 699 x 418 mm	3.8	27 kg

^o 深度包括 127 mm 加長托盤

每分鐘產量[†] – TRH-50:8片。
– TRH-60:10片。



TK-72



TK-135B

TOAST-KING垂直型履帶式烤面包機

型號	描述	尺寸(寬 x 深 x 高) ^o	千瓦	重量
220, 240V TK-72	面包/漢堡包	445 x 448 x 838 mm	4.0	35 kg
TK-100	面包/漢堡包	559 x 448 x 838 mm	5.0	40 kg
TK-135B	僅漢堡包	559 x 448 x 838 mm	4.3	40 kg
TK-155B	僅漢堡包	559 x 448 x 838 mm	5.0	40 kg

^o 深度包括89 mm 加長托盤

每分鐘產量[†] – TK-72:12片。
– TK-100:16片。
– TK-135B:22片。
– TK-155B:25片。

履帶式烤面包機額定電流

220V		240V	
型號	安培	型號	安培
TRH-50	12.5	TK-72	18.4
TRH-60	17.5	TK-100	22.9
		TK-135B	19.7
		TK-155B	22.8

FLOW-MAX™ 飲水機

專為港式奶茶而開發的FLOW-MAX系列，體積較小的它最適用於在吧臺，自助區域，貴賓樓等。除了港式奶茶，也適合沖泡咖啡，各種花茶，并可當開水機使用。

FM2SS-7



臺上式飲水機FM-5食品級的加熱管可每小時提供150杯（167ml/杯）熱水，共計25升。

- 水箱容量為5L。
- 過濾器的過濾精度達到0.5微米，能更好的過濾雜質。
- 時尚的水龍頭外觀設計，良好的絕熱讓水龍頭使用起来更安全。
- 高靈敏度的觸摸屏設計，讓您體驗不一樣的使用感受。
- 水滴形的滴水盤。
- 大尺寸顯示屏，所有信息一覽無餘。
- 可設置單次的出水量。
- 節能模式，更環保更省錢。
- 水龍頭高度可調節。
- 可調節水溫法範圍為65°C-95°C。



FM-5



臺下主機



加高水龍頭

型號	尺寸(寬 x 深 x 高)	瓦數	重量
230V FM2SS-7	256 x 305 x 454 mm	2600	11 kg
FM-5	臺下主機 342 x 342 x 391 mm	1800	21 kg
	標準水龍頭 46 x 46 x 167 mm		
	加高水龍頭 46 x 46 x 297 mm		

THERM-MAX紅外線開放式焗烤爐

赫高的Therm-Max 紅外線開放式焗烤爐專為多功能性而設計，功能包含了焗，烤，回溫/保溫食品。無可比擬的超快啟動速度緣於頂部的“瞬間加熱”元件的應用。Therm-Max 焗烤爐易于操作，高效節能。



TMS-1H 實物不含碟子



紅外線開放式焗烤爐

型號	描述	尺寸(寬 x 深 x 高)	瓦數	重量
TMS-1	無保溫模式	600 x 503 x 515 mm	4000	72 kg
TMS-1H	帶保溫模式	600 x 503 x 515 mm	4000	72 kg

TMS-1/TMS-1H 烹調區域(寬 x 深 x 高) 540 x 373 x 90~260 mm

電壓 – TMS-1230/400伏, 50/60 赫茲, 三相。

.....或230伏, 50/60 赫茲, 單相。

TMS-1H230伏, 50/60 赫茲, 單相。

TMS -1/1H上部可以移動，以減少熱量轉移到周邊地區，準確地對食品加熱。

