

1、餐饮豪华套餐



注：图片为每小时三吨处理量的设备，可根据客户用水量 and 需求调整设备大小型号

KPN-T4-J2集成排污系统



技术参数

工作流量: 4T/H

过滤精度: 40 μ m

压力范围: 0.15Mpa-1.0Mpa

环境温度: 5° C-40° C

适用水源: 市政自来水

产品特点

360° C万向安装, 兰博基尼黄豪华防尘设计, 第三代金钢控压技术, 精度更高, 自动将自来水控制在正常4kg以内, 保障后端用水安全, 第三代集成排污专利技术, 开启免拆洗技术, 滤瓶采用进口材料, 可经受-30° C极限抗冻 40 μ m精度滤网, 采用SS316L食品材质, 爆破压力50公斤以上, 水锤12公斤15万次以上, 超过NSF管道标准

滨特尔PCFE54F12净水



技术参数

工作流量：3T/H

压力范围：0.15Mpa-0.4Mpa

环境温度：2° C-49° C

适用水源：市政自来水

活性炭：高级水洗椰壳活性炭

滤料：进口高纯度KDF

电源：220V/50Hz

功率：4.5W

控制器：Pentair自动控制器

外型尺寸：φ 277*1590mm

产品特点

双重保障：全进口高纯度KDF处理系统和高级活性炭滤芯
高效滤除自来水中的颗粒物杂质、泥沙、浑浊物、悬浮物、余氯、氯胺、重金属、农药、杀虫剂、除草剂等有害化学物质，杜绝供水管网二次污染所带来的潜在危害
有效抑制水中多种有害致病菌

滨特尔PWCE54F10软水



技术参数

工作流量: 3T/H
压力范围: 0.15Mpa-0.4Mpa
适用水源: 市政自来水
再生剂量: 60KG
周期再生剂消耗量: 4.2KG/次
电源 : 220V/50Hz
功率 : 3W
控制器 : Pentair自动控制器
外型尺寸: Φ 300*1600mm (主体)
332*332*885mm (盐箱)

产品特点

软水机洗涤有助于保持餐具、洁具光亮如新
有效避免水垢的侵蚀, 且有效延长涉水家电的使用寿命和节约电热水器的用水量
软水淋浴有助于您拥有柔顺的发丝、细腻的肌肤和健康的神采
软水洗衣有助于您节省开支, 节约洗涤剂、清洁剂用量, 保证清洁效果, 衣物柔软舒适

爱惠浦Renu UF-FC10BB



壁挂式结构可节省后厨占地面积

可根据实际需要自定义反冲洗控制设备（仅用于自动型系统）

超滤（UF）中空纤维滤芯有效过滤 $0.02\mu\text{m}$ 以上的颗粒物，带自动反冲洗或手动冲洗功能，使用寿命长，处理水量大。



储水罐用于冲洗超滤膜，稳定出水量

进出口压力表可显示系统运行状态，方便产品维护和故障判断

进出水口均设置有两个，分别预留了消毒口（进水口处）和取样检验口（出水口），方便产品安装后进行保养和维护

独特专利技术Fibredyne纤维活性炭滤芯有效降低水中氯以及其他影响口感的异味，改善饮料的味道，具有大流量和大处理水量特性。

冲洗电磁阀可根据程序自动控制冲洗，延长使用寿命，降低运营成本。

注：净水器过滤精度为 $0.02\mu\text{m}$ ，口感更佳。前置超滤使用寿命2-3年，性价比高。自动冲洗功能一天最高可冲洗72次，确保水的新鲜度，纯净度。

2、餐饮标准套餐



3、餐饮经济套餐



四联7FC-S

- 每分钟流量36升
- 总处理水量100000G---378000升
- 前置棉去除大于5微米的泥沙、铁锈等大颗粒物质
- 后置精联系去除余氯、细菌病毒、大肠杆菌、石棉纤维等有害物质